

## DESCRIPCIÓN Y USOS:

Es un líquido de color amarillo a café e diferentes tonos, dependiendo del tipo de resina y óxido de magnesio que intervienen en su elaboración. Es un producto inflamable, por lo que debe manejarse en lugares bien ventilados, lejos del fuego o de aparatos que produzcan chispas. Contiene sustancias tóxicas cuya inhalación prolongada o reiterada origina graves daños a la salud.

Se usa para adherir superficies como hule, suela, corcho, madera, "formaica".

Las superficies a adherir deben estar exentas de polvo, grasa y humedad.

Se aplica por medio de brocha, llana o rodillo a ambas superficies a unir, con una capa delgada y homogénea de adhesivo, se deja secar de 10 a 20 minutos y se unen ambos substratos con presión.

Manténgase en su envase original, bien tapado, bajo techo y en un lugar fresco y seco.

No se debe al alcance de menores de edad

## ESPECIFICACIONES:

	MÍN.	MAX.
Apariencia	Líquido amarillo	
% Sólidos	22	24
Viscosidad; Cps	5,000	6,000
Densidad; g/ml	0.830	0.840
Tiempo abierto; minutos	10	30

## PRESENTACIONES\*:

Granel (Pipa)



Mini granel (Tote)



Tambor



Porrón



Botella



\*Presentaciones sujetas a disponibilidad.

Versión: 1.1

Fecha de Emisión:  
30-Ago-20