

DESCRIPCIÓN Y USOS:

Sellador base látex acrílico que forma una película seca a los 10 minutos de su aplicación. Es una pasta estable de color blanco. En el interior se forma una consistencia sólida en las siguientes 48 horas con las mismas características del hule vulcanizado. Vulcaniza ó seca con la humedad del aire existente en el medio.

Se usa para sellar juntas con movimiento moderado, cancelería de aluminio, juntas y grietas en concreto, mampostería, block, tabique, madera, yeso y ventaneria de lámina.

De fácil aplicación y sellado rápido.

Estable al almacenamiento en lugar fresco y seco, al menos de 6 meses.

ESPECIFICACIONES:

	MÍN.	MAX.
Apariencia	Pasta suave	
Densidad; g/ml	1.490	1.530
Temperatura de aplicación; ° C	-10	45
Estabilidad a la intemperie	Excelente	
Dureza Shore "A"	27	29
Plasticidad	Regular	
Volátiles; %	16.10	16.50
Adhesividad al vidrio	Mala	
Formación de película después de la aplicación; min	8	

PRESENTACIONES*:

Granel (Pipa)



Mini granel (Tote)



Tambor



Porrón



Botella



*Presentaciones sujetas a disponibilidad.

Versión: 1.1

Fecha de Emisión:
30-Ago-20